



Quality is in our nature

Olej silnikowy do samochodów osobowych - mid SAPS

Eurol Fluence 5W-40

Wysokiej jakości olej silnikowy (Low SAPS) klasy long life, MB 229.51 ACEA

Opis

Eurol Fluence 5W-40 to w pełni syntetyczny olej silnikowy do jednostek benzynowych i wysokoprężnych w samochodach osobowych i lekkich pojazdach dostawczych. Olej ten może być stosowany w samochodach wyposażonych w katalizatory, turbo doładowane, filtry sadzy i systemy bezpośredniego wtrysku paliwa.

Eurol Fluence 5W-40, wyprodukowany z dodatkami OPT Eurol, oferuje bardzo wysoką ochronę podczas długich okresów między wymianami oleju. Szczególnie polecany do samochodów Euro-4 osobowych Mercedes Benz wymagających stosowania olejów z normą MB 229.51, aby zapobiec blokowaniu filtra sadzy (DPF).

Eurol Fluence 5W-40 ma niską zawartość popiołów siarczanowych, a także niski poziom fosforu i siarki (tzw. technologii "Mid SAPS").

Eurol Fluence 5W-40 oferuje nie tylko bardzo dobrą ochronę przed zużyciem, ale także chroni przed rdzą i

korozją, specjalne dodatki zapobiegają powstawaniu brudu i osadów w silniku zachowujące jego czystość podczas eksploatacji. Eurol Fluence 5W-40 zapewnia niezwykle szybki i stabilny film olejowy przy rozruchu zimnego silnika oraz zapewnia wysoką stabilność termiczną w warunkach zróżnicowanych warunków klimatycznych.

Eurol Fluence 5W-40 posiada właściwości oszczędzania paliwa i może być mieszany z olejami silnikowymi na bazie syntetycznej i mineralnej.

Specifications

<u>Approved</u>	Renault RN0710
MB-Approval 229.51	Renault RN0700
<u>Performance level</u>	GM dexos 2
API SN/CF	Ford WSS-M2C917-A
ACEA C3	VW 505.00
VW 502.00	<u>Recommended for use</u>
VW 500.00	Fiat 9.55535-T2
VW 505.01	Fiat 9.55535-S2
MB 229.31	Fiat 9.55535-GH2
MB 226.5	
Porsche A40	

Właściwości fizyczne

Barwa	Brunatny	
Masa właściwa w 20°C	0.8482 kg/l	ASTM D 1298
Lepkość, kinematyczny w 40°C	82.8 cSt	ASTM D 445
Lepkość, kinematyczny w 100°C	14.1 cSt	ASTM D 445
Wskaźnik Lepkości	176	ASTM D 2270
Lepkość, dynamiczna (CCS)	5220 cP	ASTM D 2602
Liczba zasadowa	7.8 mg KOH/g	ASTM D 2896
Popioły siarczanowe	0.79 wt%	ASTM D 874
Temperatura zapłonu	196 °C	ASTM D 93
Temperatura krzepnięcia	-51 °C	ASTM D 97

Dostępne opakowania 1L - 5L - 20L - 60L - 200L - 210L - IBC - BULK

E100054

Wersja 1.0, 03-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com